Diagrama do percurso da força



Gerador de sinal SE-P40



Gerador de sinal SE-P70

Velocidade [mm/s]	até A 100	40	a partir de A 10		
Faixa de curvas	a1	a2	b	c	d
Caminho da deformação [mm]	9	9,7	24	27	29
Força [N]	92	88	250	400	600
Avaliação conectada	①	②	①②	①②	①②

① SE-100C
② SE-400C

Velocidade [mm/s]	até A 100		a partir de A 10		
Kurvenbereich	a1	a2	b	c	d
Caminho da deformação [mm]	8	9,1	51	53	54
Força [N]	22	23	250	400	600
Avaliação conectada	①	②	①②	①②	①②

① SE-100C
② SE-400C

Legenda

	Ponto de accionamento, instante da avaliação
a	percurso de accionamento
b, c, d	percurso total de deformação até alcançar a força especificada

rajecto de marcha em inércia $= a_{1,2} - b / c / d$

O trajecto de marcha em inércia é influenciado pelo tempo de reacção da avaliação conectada.

Especificações determinadas como condições de teste

Parâmetros da medição:

Temperatura:	T = 23 °C
Posição de montagem:	B (de acordo com EN ISO 13856-2)
Local da medição:	C 3 (de acordo com EN ISO 13856-2)